



CAPÍTULO 8 – AULA 3

— formatações adicionais em HTML

Continuando o exercício anterior.

- ▶ Criar um h2.

Texto marcado

```
<h2>Texto marcado</h2>
<!--alterando cor do marcador-->

<p>Podemos também usar <mark style="background-color: ■ chartreuse;">um
texto marcado</mark> usando a tag Mark</p>

<p>Esse é o <mark>marcador padrão</mark> na cor amarela.</p>
```

Texto marcado

Podemos também usar **um texto marcado** usando a tag Mark
Esse é o **marcador padrão** na cor amarela.

Para mudar a cor do marcador amarelo basta utilizar de parâmetro de **Css (style)**.

`<mark>` → dar um espaço depois de k e colocar Style. `<mark style=" ">`

Agora codificamos o Css na página html.

Dentro das aspas, digite background-color – escolher a cor do marcador.

```
<mark style="background-color: chartreuse;">
```

A cor amarela do marcador é padrão. Esse parâmetro mudar a dor somente no local codificado.

Para mudar a cor de todos os marcadores da página de forma automática – é preciso fazer a codificação única no cabeçalho-head abaixo de title.

Criar um seletor para a tag mark → parâmetros entre chaves {}

Dentro de mark → configure o parâmetro background-color na cor desejada para todos os marcadores na página.

```
<title>Formatação de textos</title>
<style>
  mark{background-color: lightgreen;}
</style>
```

Isso mudará a cor padrão.

Texto marcado

Podemos também usar **um texto marcado** usando a tag Mark

Esse é o **marcador padrão** na cor amarela.

Tag big e tag small

Tag Big → texto grande – ficou obsoleta.

Tag Small → continua a valer no Html 5.

```
<hr>
<h2>Texto grande e texto pequeno</h2>
<!--tag big é obsoleta - tag small não é-->
<p>Estamos criando um <big>texto grande</big> e um <small>texto pequeno</small> nesse parágrafo.</p>
```

Texto grande e texto pequeno

Estamos criando um texto grande e um texto pequeno nesse parágrafo.

Texto deletado

Usamos a tag del

```
<hr>
<h2>Texto deletado</h2>
<p>Podemos marcar um <del>texto excluído</del> para indicar que ele deve ser lido, mas não considerado</p>
```

Texto deletado

Podemos marcar um ~~texto excluído~~ para indicar que ele deve ser lido, mas não considerado

Texto inserido

Usamos a tag ins

A tag usada anteriormente para sublinhar textos era a tag **U**. Ficou obsoleta para o Html 5 sendo substituída pela tag Ins.

```
<h2>Texto inserido</h2>
<p>Podemos marcar um <ins>texto inserido</ins> para dar uma ênfase e
indicar que ele foi adicionado depois.</p>

<!--tag obsoleta-->
<p>A <u>tag u ficou obsoleta</u> para sublinhar textos</p>
```

Texto inserido

Podemos marcar um texto inserido para dar uma ênfase e indicar que ele foi adicionado depois.

A tag u ficou obsoleta para sublinhar textos

Texto sobrescrito

A tag sup → coloca texto pequeno acima.

```
<H2>Texto sobrescrito</H2>
<P>Para inserir textos como x<sup>20</sup> + 3</P>
```

Texto sobrescrito

Para inserir textos como $x^{20} + 3$

Texto subscrito

A tag sub → coloca o texto pequeno abaixo

```
<H2>Texto subscrito</H2>
<P>Para inserir textos tipo a formula H<sub>2</sub>O</P>
```

Texto subscrito

Para inserir textos tipo a formula H_2O