



CAPÍTULO 9 – AULA 1

— Listas OL e UL

- Lista ordenada
- Lista não ordenada
- Lista de definição

Criar uma subpasta **ex009** na pasta de estudos.

Abrir pasta no vsCode.

Criar o arquivo **index.html** com o código base + alteração lang.

Listas ordenadas - numeradas

Tag: `` ``

— Item da lista: ````

- No HTML5 a tag de finalização `` tornou-se opcional. Sua ausência não afeta nada.
- No VSCode ela é inserida automaticamente.

A **lista ol** – numerada - por padrão começa em 1.

- Para alterar o início da numeração use o parâmetro **start="5"**

A numeração da lista pode ser colocada com números ou letras usando o parâmetro **type**.

```
<h2>Listas ordenadas</h2>
<ol type="">
  <li>Ac 1
  <li>Li A
  <li>To a
  <li>Es I
</ol>
  i
```

Com o parâmetro **start**, indique qual valor começará a contagem.

```
<ol type="A" start="10">
```

Exemplos das Listas ordenadas

```
<!--lista padrão-->
<h3>Lista padrão</h3>
<ol>
  <li>Acordar</li>
  <li>Ligar para João</li>
  <li>Tomar café</li>
  <li>Escovar os dentes</li>
</ol>

<!--lista numérica -->
<h3>Lista numérica = 1</h3>
<ol type="1">
  <li>Acordar</li>
  <li>Ligar tv</li>
  <li>Tomar café</li>
  <li>Escovar os dentes</li>
</ol>
```

Lista padrão

1. Acordar
2. Ligar para João
3. Tomar café
4. Escovar os dentes

Lista numérica = 1

1. Acordar
2. Ligar tv
3. Tomar café
4. Escovar os dentes

```
<!--lista alfabética-->
<h3>Lista alfabética = A</h3>
<ol type="A">
  <li>Acordar</li>
  <li>Ligar tv</li>
  <li>Tomar café</li>
  <li>Escovar os dentes</li>
</ol>

<!--lista alfabética-->
<h3>Lista alfabética = a</h3>
<ol type="a">
  <li>Acordar</li>
  <li>Ligar tv</li>
  <li>Tomar café</li>
  <li>Escovar os dentes</li>
</ol>
```

Lista alfabética = A

- A. Acordar
- B. Ligar tv
- C. Tomar café
- D. Escovar os dentes

Lista alfabética = a

- a. Acordar
- b. Ligar tv
- c. Tomar café
- d. Escovar os dentes

```

<!--lista símbolo romano-->
<h3>Lista símbolo romano = I</h3>
<ol type="I">
  <li>Acordar</li>
  <li>Ligar tv</li>
  <li>Tomar café</li>
  <li>Escovar os dentes</li>
</ol>

<!--lista símbolo romano-->
<h3>Lista símbolo romano = i</h3>
<ol type="i">
  <li>Acordar</li>
  <li>Ligar tv</li>
  <li>Tomar café</li>
  <li>Escovar os dentes</li>
</ol>

```

Lista símbolo romano = I

- I. Acordar
- II. Ligar tv
- III. Tomar café
- IV. Escovar os dentes

Lista símbolo romano = i

- i. Acordar
- ii. Ligar tv
- iii. Tomar café
- iv. Escovar os dentes

```

<!--lista numérica com marcação de início-->
<h3>Lista numérica com start em:</h3>
<ol type="1" start="10">
  <li>Acordar</li>
  <li>Ligar tv</li>
  <li>Tomar café</li>
  <li>Escovar os dentes</li>
</ol>

<!--lista alfabética com marcação de início-->
<h3>Lista alfabética com start em:</h3>
<ol type="A" start="10">
  <li>Acordar</li>
  <li>Ligar tv</li>
  <li>Tomar café</li>
  <li>Escovar os dentes</li>
</ol>

```

Lista numérica com start em:

10. Acordar
11. Ligar tv
12. Tomar café
13. Escovar os dentes

Lista alfabética com start em:

- J. Acordar
- K. Ligar tv
- L. Tomar café
- M. Escovar os dentes

Listas não ordenadas

Tag:

Item da lista:

A lista não ordenada tem **3 tipos de símbolos**:

- Disc
- Circle
- Square

As listas não ordenadas não possuem o parâmetro start.

```
<!--lista padrão-->
<h3>Lista padrão</h3>
<ul>
  <li>pão</li>
  <li>leite</li>
  <li>tomate</li>
  <li>manteiga</li>
</ul>

<!--lista com discos-->
<h3>Lista tipo disc</h3>
<ul type="disc">
  <li>pão</li>
  <li>leite</li>
  <li>tomate</li>
  <li>manteiga</li>
</ul>
```

Lista padrão

- pão
- leite
- tomate
- manteiga

Lista tipo disc

- pão
- leite
- tomate
- manteiga

```
<!--lista com círculo-->
<h3>Lista tipo circle</h3>
<ul type="circle">
  <li>pão</li>
  <li>leite</li>
  <li>tomate</li>
  <li>manteiga</li>
</ul>

<!--lista com quadrinhos-->
<h3>Lista tipo square</h3>
<ul type="square">
  <li>pão</li>
  <li>leite</li>
  <li>tomate</li>
  <li>manteiga</li>
</ul>
```

Lista tipo circle

- pão
- leite
- tomate
- manteiga

Lista tipo square

- pão
- leite
- tomate
- manteiga